

## 金属メッシュ METAL MESH

### ■ SUS304メッシュ SUS Mesh 304 Specifications

品番 Item Number	メッシュ/2.54cm Mesh Count	線径(μm) Wire Diameter	オープニング(μm) Opening	オープニングエリア(%) Open Area (%)	厚さ(μm) Thickness	規格巾(cm) Standard Width		
						100cm	122cm	152cm
SUS304 795-016	795	16	16	25				
SUS304 730-013	730	13	22	39	28	●	●	
SUS304 640-015	640	15	25	39	35	●	●	
SUS304 500-019	500	19	32	39	41	●	●	
SUS304 400-019	400	19	45	49	39	●	●	
SUS304 400-023	400	23	41	41	55	●	●	●
SUS304 325-023	325	23	55	50	50		●	
SUS304 325-028	325	28	50	41	64	●	●	
SUS304 325-030	325	30	48	38	68	●	●	●
SUS304 300-030	300	30	55	42	68		●	
SUS304 280-035	280	35	56	38	65		●	
SUS304 250-030	250	30	72	50	60	●	●	●
SUS304 250-035	250	35	67	43	65		●	
SUS304 230-035	230	35	75	47	66		●	
SUS304 200-040	200	40	87	47	80		●	●
SUS304 180-050	180	50	91	42	100	●	●	
SUS304 165-045	165	45	109	50	90	●	●	
SUS304 150-060	150	60	109	42	120	●	●	●
SUS304 150-065	150	65	104	38	130	●	●	●
SUS304 120-080	120	80	132	39	160	●	●	
SUS304 100-100	100	100	154	37	200	●	●	
SUS304 80-120	80	120	196	38	237	●		
SUS304 60-140	60	140	284	45	275	●		
SUS304 50-180	50	180	328	42	355	●		

注.1) 特殊巾、特殊仕様品についてのご注文も承ります。

注.2) SUS316、綾織り品等も取り扱っております。

注.3) 上記品番以外の製品も、多数取り揃えております。在庫は、お問い合わせ願います。

注.4) 本規格は改良のため予告無く変更することがあります。

Note 1. Orders for custom widths and specifications also accepted.

Note 2. SUS 316 and twill weave products also available.

Note 3. Additional,unlisted products available.

Note 4. Specifications subject to change without notices due to product improvements.

### ■ SUS316メッシュ 綾織 SUS316 Mesh Specifications Twill Weave

品番 Item Number	メッシュ/ 2.54cm Mesh Count	線径 (μm) Wire Diameter	オープニング (μm) Opening	オープニングエリア (%) Open Area (%)	規格巾(cm) Standard Width		
					100cm	122cm	152cm
SUS316 830-016	830	16	15	23			
SUS316 635-020	635	20	20	25			
SUS316 500-025	500	25	26	26	●		
SUS316 450-026	450	26	30	29	●		
SUS316 423-028	423	28	32	29	●		
SUS316 374-030	374	30	38	31	●		
SUS316 325-035	325	35	43	31	●		

▲ 受注生産 Made to order

▲ 受注生産 Made to order

### ■ SUS316メッシュ 平豊織 SUS316 Plain Dutch Weave

品番 Item Number	メッシュ数(タテ×ヨコ) (/inch) Mesh count (vertical × horizontal)	線径(タテ×ヨコ) (μm) Wire Diameter (vertical × horizontal)
SUS316 80*400	▲ 80×400	120×76
SUS316 80*330	▲ 80×330	120×85
SUS316 50*250	▲ 50×250	140×112
SUS316 40*200	▲ 40×200	180×140

### ■ SUS316メッシュ 綾豊織 SUS316 Dutch Twill Weave

品番 Item Number	メッシュ数(タテ×ヨコ) (/inch) Mesh count (vertical × horizontal)	線径(タテ×ヨコ) (μm) Wire Diameter (vertical × horizontal)
SUS316 635*4860	▲ 635×4860	20×11
SUS316 500*3500	▲ 500×3500	25×15
SUS316 400*3000	▲ 400×3000	30×18
SUS316 400*2800	▲ 400×2800	30×20
SUS316 325*2400	▲ 325×2400	35×24
SUS316 270*2000	▲ 270×2000	40×28

### ■ タングステンW-40 Tungsten W-40

品番 Item Number	メッシュ/ 2.54cm Mesh Count	線径 (μm) Wire Diameter	オープニング (μm) Opening	オープニング エリア(% Open Area (%)	厚さ(μm) Thickness
W40 430-013	430	13	46	61	29
W40 380-014	380	14	53	62	32
W40 325-016	325	16	62	63	36