

ポリエチレンメッシュ POLYETHYLENE MESH

▲受注生産 Made to order

■ ニップ(ポリエチレン)強力網規格表 (Polyethylene) Heavy Duty Mesh Specifications

品番 Item Number	規格巾(cm) Standard Width	巻(m) Roll	メッシュ/2.54cm Mesh Count	オープニング(μm) Opening	オープニングエリア(%) Open Area (%)	線径(μm) Thread Diameter
PE 200目/ME	102	50	156/100	76/168	32	86
PE 180目/ME	102	50	144/100	90/168	34	86
PE 160目/ME ▲	102	50	130/100	109/168	37	86
PE 150目/ME	102	50	120/102	125/163	39	86
PE 140目/ME	102	50	112/90	140/176	38	86/106
PE 120目/ME	102	50	96/76	158/212	38	106/122
PE 100目/ME	102	50	83/64	184/274	42	122
PE 80目/ME	102	50	67/61	257/266	43	122/150
PE 70目/ME	102	50	59/56	280/303	44	150
PE 60目/ME	102	50	50/47	335/367	45	173
PE 50目/ME	102	50	42/40	392/423	43	212
PE 40目/ME	102	50	34/32	503/549	47	244
PE 30目/ME	102	50	25/23	718/806	52	298
PE 24目/ME	102	50	20	925	53	345
PE 18目/ME	102	50	16	1,242	61	345
PE 14目/ME	102	30	12	1,572	55	545
PE 8目/ME	102	30	7	3,083	72	545
PE 5目/ME	102	30	5	4,310	72	770

■ ニップ(ポリエチレン)特殊織規格表 (Polyethylene) Non-Standard Weave Mesh Specifications

品番 Item Number	規格巾(cm) Standard Width	巻(乱m) Roll (Approximate)	メッシュ/2.54cm Mesh Count	織度(D) Fineness	組織 Weave	通気度(cc/cm2/sec) Air Permeability
ET 9435	92,121	50	89/35	500	杉綾織 Herringbone	—
ET 6227	92,121	30	62/27	1,000	杉綾織 Herringbone	—
ET 2022	106	30	20/22	2,000	杉綾織 Herringbone	—
ET 6243	130	50	62/43	600/400	綾織 Twill Weave	—
EPMT 16445	99	50	164/45	200/170	綾織 Twill Weave	100~120
EP 19440	92	30	194/40	100/150	豊織 Dutch Weave	205~225

ポリプロピレン POLYPROPYLENE

▲受注生産 Made to order

■ ニップ(ポリプロピレン)強力網規格表 (Polypropylene) Heavy Duty Mesh Specifications

品番 Item Number	規格巾(cm) Standard Width	巻(乱m) Roll (Approximate)	メッシュ/2.54cm Mesh Count	オープニング(μm) Opening	オープニングエリア(%) Open Area (%)	線径(μm) Thread Diameter
PP 200目/ME ▲	102.121	50	156/100	75/167	31	87
PP 150目/ME ▲	102	50	120/102	124/162	38	87
PP 100目/ME ▲	102	50	83/64	181/271	41	125
PP 70目/ME	102	50	59/56	277/300	43	153
PP 50目/ME	102	50	42/40	428/459	51	176
PP 30目/ME	102	50	25/23	711/799	51	305
PP 24目/ME	104	50	20	965	58	305
PP 18目/ME	92	50	16	1,194	57	394
PP 14目/ME	92	30	12	1,723	66	394

■ ニップ(ポリプロピレン)特殊織規格表 (Polypropylene) Special Weave Mesh Specifications

品番 Item Number	規格巾(cm) Standard Width	巻(乱m) Roll (Approximate)	メッシュ/2.54cm Mesh Count	織度(D) Fineness	組織 Weave	通気度(cc/cm2/sec) Air Permeability
PH 4438	106	60.30	44/38	300	蜂巢織 Honeycomb Weave	—
PS 13949	170	50	139/49	260	朱子織 Satin Weave	130~150
PP 10831	170	50	108/31	260	豊織 Dutch Weave	80~100
PP 8420	110	50	84/20	600	豊織 Dutch Weave	—
PT 7545	106	50	75/45	400	綾織 Twill Weave	365~385
PT 6628	165	50	66/28	600	綾織 Twill Weave	130~150
PT 4540 ▲	140	50	45/40	600	綾織 Twill Weave	—
PT 30 ▲	170	50	30	1,000	綾織 Twill Weave	—

※織度(D)は原糸9,000m時の重量です(グラム)。

※通気度は参考値となります。

・受注生産品の規格も掲載してあります。在庫はお問い合わせ願います。

・特殊巾・特殊仕様品についてのご注文も承ります。

*Air permeability is a reference value.

*Fineness = weight (gram) per 9,000meters of the thread.

*The above table includes made to order products, Please ask for more detail.

*width and spec can be customized upon request.