

## ■製品規格表-2(V-SCREEN NEXT)

商品名	品番	メッシュ数		線径 μm	厚さ μm	オープニング μm	オープニング エリア %	透過体積 cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>
		/cm	/inch					
V-SCREEN NEXT	420-20	165	420	20	27	40	45	12
	380-20	150	380	20	27	47	49	13
	380-24	150	380	24	33	43	41	14
	330-24	130	330	24	33	53	47	16

## ■製品規格表-3(NL-screen 115・152cm巾)

商品名	品番		メッシュ数		線径 μm	厚さ μm	オープニング μm	オープニング エリア %	透過体積 cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	製品巾(生産対応)		
	新品名	旧品名	/cm	/inch						115cm	136cm	152cm
NL-screen	200-030/508TW	508T2/2	200	508	30	60	20	16	10	◎		
	180-030/460TW	460S2/2	180	460	30	60	25	21	13	◎		
	165-030/420PW	420S	165	420	30	51	30	25	13			
	165-035/420TW	420T2/2	165	420	35	70	25	18	12	◎		
	150-030/380PW	380S	150	380	30	55	37	30	17			
	150-035/380TW	380T2/2	150	380	35	68	32	23	15	◎		
	140-030/355PW	355S	140	355	30	52	42	34	18			
	140-035/355TW	355T2/1	140	355	35	66	37	26	17	◎		
	130-030/330PW	330S	130	330	30	50	47	37	19			
	130-035/330TW	330T2/1	130	330	35	66	42	30	20	◎		
	120-030/305PW	305S	120	305	30	53	53	41	22	◎		
	120-035/305PW	305T	120	305	35	60	48	34	20	◎		○
	106-035/270PW	270T	106	270	35	60	59	39	24	◎		○
	100-043/255PW	255HD	100	255	43	75	57	32	24	◎		○
	90-043/230PW	230T	90	230	43	75	67	37	28	◎		○
	79-050/200PW	200HD	79	200	50	86	77	37	32	◎		○
	69-050/175PW	175T	69	175	50	87	95	43	37	◎		○
	59-061/150PW	150T	59	150	61	106	108	41	43	◎		○
	49-070/125PW	125T	49	125	70	121	133	43	52	◎		○
43-070/110PW	110S	43	110	70	121	161	49	59	◎		○	

## ■製品規格表-4(ニップ強力網 ポリエステル・ナイロン)

商品名	品番	メッシュ数		線径 μm	厚さ μm	オープニング μm	オープニング エリア %	透過体積 cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	製品巾(生産対応)	
		/inch							107cm	
ニップ強力網 (ポリエステル)	TB70	70		125	230	238	43	99	◎	
	TB60	60		150	280	273	42	117	◎	
	TB50	50		200	380	308	37	140	◎	
	TB40	40		200	400	435	47	188	◎	
	TB30	30		250	500	597	50	248	◎	
	TB20	20		320	630	950	56	353	◎	
	TB15	15		410	820	1,404	60	491	◎	
商品名	品番	メッシュ数		線径 μm	厚さ μm	オープニング μm	オープニング エリア %	透過体積 cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	製品巾(生産対応)	
		/inch							102cm	
ニップ強力網 (ナイロン)	NB90	90		130	270	155	30	80	◎	
	NB80	80		130	240	190	36	85	◎	
	NB60	60		165	320	258	37	119	◎	
	NB50	50		200	380	308	37	140	◎	
	NB40	40		200	380	435	47	178	◎	
	NB34	34		235	440	512	47	207	◎	
	NB20	20		280	520	990	61	316	◎	

■オープニング・オープニングエリア・透過体積はメッシュ数・線径に基づく計算値となります。

■製品規格について

V-SCREEN NEXTについては原系、あるいは加工方法の改良等によって製品の仕様変更の可能性があるため、製品の実測値の蓄積に基づく規格範囲の設定に至っておりません。

■製品名の記号について

PW ... 平織り TW ... 綾織

■生産対応

◎: 通常生産品

○: 準通常生産品(実績に基づく継続生産品)

×: 対応不可品

空欄: 受注生産品 ※生産ロット・納期は別途お問合せください。

※受注生産品でも在庫ある場合がございますので別途お問合せください。

※上記生産状況区分は、弊社在庫保有・供給体制を保証するものではありません。