

## ポリエチレンメッシュ POLYETHYLENE MESH

▲ 受注生産 Made to order

### ■ ニップ(ポリエチレン)強力網規格表 (Polyethylene) Heavy Duty Mesh Specifications

品番 Item Number	規格巾(cm) Standard Width	巻(m) Roll	メッシュ/2.54cm Mesh Count	オープニング(μm) Opening	オープニングエリア(%) Open Area (%)	線径(μm) Thread Diameter
PE 200目	102	50	156/100	76/168	32	86
PE 180目	102	50	144/100	90/168	34	86
PE 160目 ▲	102	50	130/100	109/168	37	86
PE 150目	102	50	120/102	125/163	39	86
PE 140目	102	50	112/90	140/176	38	86/106
PE 120目	102	50	96/76	158/212	38	106/122
PE 100目	102	50	83/64	184/274	42	122
PE 80目	102	50	67/61	257/266	43	122/150
PE 70目	102	50	59/56	280/303	44	150
PE 60目	102	50	50/47	335/367	45	173
PE 50目	102	50	42/40	392/423	43	212
PE 40目	102	50	34/32	503/549	47	244
PE 30目	102	50	25/23	718/806	52	298
PE 24目	102	50	20	925	53	345
PE 18目	102	50	16	1,242	61	345
PE 14目	102	30	12	1,572	55	545
PE 8目	102	30	7	3,083	72	545
PE 5目	102	30	5	4,310	72	770

### ■ ニップ(ポリエチレン)特殊織規格表 (Polyethylene) Non-Standard Weave Mesh Specifications

品番 Item Number	規格巾(cm) Standard Width	巻(乱m) Roll (Approximate)	メッシュ/2.54cm Mesh Count	織度(D) Fineness	組織 Weave	通気度(cc/cm2/sec) Air Permeability
ET 9435	92,121	50	89/35	500	杉綾織 Herringbone	—
ET 6227	92,121	30	62/27	1,000	杉綾織 Herringbone	—
ET 2022	106	30	20/22	2,000	杉綾織 Herringbone	—
ET 6243	130	50	62/43	600/400	綾織 Twill Weave	—
EPMT 16445	99	50	164/45	200/170	綾織 Twill Weave	100~120
EP 19440	92	30	194/40	100/150	豊織 Dutch Weave	205~225

## ポリプロピレン POLYPROPYLENE

▲ 受注生産 Made to order

### ■ ニップ(ポリプロピレン)強力網規格表 (Polypropylene) Heavy Duty Mesh Specifications

品番 Item Number	規格巾(cm) Standard Width	巻(乱m) Roll (Approximate)	メッシュ/2.54cm Mesh Count	オープニング(μm) Opening	オープニングエリア(%) Open Area (%)	線径(μm) Thread Diameter
PP 200目 ▲	102,121	50	156/100	75/167	31	87
PP 150目 ▲	102	50	120/102	124/162	38	87
PP 100目 ▲	102	50	83/64	181/271	41	125
PP 70目	102	50	59/56	277/300	43	153
PP 50目	102	50	42/40	428/459	51	176
PP 30目	102	50	25/23	711/799	51	305
PP 24目	104	50	20	965	58	305
PP 18目	92	50	16	1,194	57	394
PP 14目	92	30	12	1,723	66	394

### ■ ニップ(ポリプロピレン)特殊織規格表 (Polypropylene) Special Weave Mesh Specifications

品番 Item Number	規格巾(cm) Standard Width	巻(乱m) Roll (Approximate)	メッシュ/2.54cm Mesh Count	織度(D) Fineness	組織 Weave	通気度(cc/cm2/sec) Air Permeability
PP 24T	95	55	48/48	221/442	綾織起毛品 Raised Nap Twill Weave	35~65
PP 24T-C	130	110	48/48	221/442	綾織起毛品 Raised Nap Twill Weave	35~65
PH 4438	106	60.30	44/38	300	蜂巢織 Honeycomb Weave	—
PS 13949	170	50	139/49	260	朱子織 Satin Weave	130~150
PP 10831	170	50	108/31	260	豊織 Dutch Weave	80~100
PP 8420	110	50	84/20	600	豊織 Dutch Weave	—
PT 7545	106	50	75/45	400	綾織 Twill Weave	365~385
PT 6628	165	50	66/28	600	綾織 Twill Weave	130~150
PT 4540 ▲	140	50	45/40	600	綾織 Twill Weave	—
PT 30 ▲	170	50	30	1,000	綾織 Twill Weave	—

※織度(D)は原糸9,000m時の重量です(グラム)。

※通気度は参考値となります。

・受注生産品の規格も掲載してあります。在庫はお問い合わせ願います。

・特殊巾・特殊仕様品についてのご注文も承ります。

\*Air permeability is a reference value.

\*Fineness = weight (gram) per 9,000meters of the thread.

\*The above table includes made to order products. Please ask for more detail.

\*width and spec can be customized upon request.